

# GIUNTATRICE INNO INSTRUMENT View 5

CODICE: VIEW 5 - Giuntatrice INNO  
INSTRUMENT View 5



## GIUNTATRICE View 5

Giuntatrice di ultima generazione con allineamento sul "core", touch screen ed ingrandimento a 520x.

## APPLICAZIONI

- Giunzioni in ambienti esterni/interni

## VANTAGGI

- Allineamento sul *core*
- Tempo di riscaldamento coprigiunto: 13 sec
- Ingrandimento delle fibre a 520x
- *Holder* per connettori a fusione SOC (*Splice-on Connector*)
- Holder universale per cavi di diverso diametro
- Dimensioni ridotte
- Zona di giunzione più illuminata (3 LED)
- Display da 5" con schermo orientabile LCD a colori
- Numero di giunzioni con batteria: 170 cicli (giunzione + termorestrizione)
- 3 anni di garanzia

## DETTAGLI PRODOTTO



## DIMENSIONI



## INGRANDIMENTO 520X

# GIUNTATRICE INNO INSTRUMENT View 5



## KIT GIUNTATRICE View 5

Il kit di giunzione in dotazione permette all'operatore di lavorare in totale autonomia, dalla preparazione della fibra alla protezione della giunzione.

Il kit è composto di: taglierina di precisione, custodia morbida per taglierina, batteria, CD con software e manuale d'uso, valigia, tracolla per valigia, coppia di elettrodi, cavo di alimentazione, alimentatore e stripper.



## DESCRIZIONE

La giuntatrice a fusione View 5 con allineamento sul *core* è dotata di uno schermo touch da 5" che consente un ingrandimento delle fibre e del giunto fino a 520x. Il display orientabile fronte/retro, l'interfaccia grafica molto intuitiva e i 3 LED facilitano l'operatore durante l'attività di giunzione in qualsiasi condizione ambientale (anche in situazioni di scarsa luminosità).

Le dimensioni compatte, l'allineamento sul *core*, la compatibilità con tutti i tipi di fibra e tipologie di cavo rendono la giuntatrice View 5 il modello specifico per applicazioni FTTx della INNO INSTRUMENT.

# GIUNTATRICE INNO INSTRUMENT View 5

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                                                |                                                                                                         |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Metodo di giunzione                          | DACAS (Digital Analysis Core Alignment System)                                                          |
| • Dimensioni                                   | 147H x 130W x 155D mm                                                                                   |
| • Peso                                         | 2.21kg (con batteria) / 1.85kg (senza batteria)                                                         |
| • Numero di fibre                              | Singola                                                                                                 |
| • Tipo di holder                               | Universale removibile (tipo standard FH-40, opzionale mod.FH-10, FH-ST, FH-SC)                          |
| • Fibre giuntabili                             | SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)                           |
| • Diametro cavi compatibili                    | 250µm - 0,9mm - 2,0mm - 2,4mm - 3,0mm - cavo a sezione rettangolare                                     |
| • Lunghezza del taglio per le fibre giuntabili | Diametro: 0.125~1 mm / Lunghezza taglio: 8~16 mm                                                        |
| • Diametro delle fibre giuntabili              | Cladding da 80 a 150 µm                                                                                 |
| • Programmi di giunzione                       | Impostabili (max) 128 - pre-impostati 17                                                                |
| • Programmi fornello                           | Max 32                                                                                                  |
| • Perdite di giunzione (tipiche)               | SM: 0.02dB / MM: 0.01dB / DS: 0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB (ITU-T Standard)                    |
| • Return loss tipico                           | >>60dB                                                                                                  |
| • Illuminazione                                | 3 LED bianchi                                                                                           |
| • Tempo di giunzione                           | In modalità Quick: 7 sec / In modalità Auto: 9 sec                                                      |
| • Stima della giunzione                        | Disponibile                                                                                             |
| • Tubetti di protezione giunto utilizzabili    | 20~60 mm                                                                                                |
| • Tempo di riscaldamento                       | 13 sec                                                                                                  |
| • Capacità di memoria dei dati di giunzione    | 2000 giunzioni                                                                                          |
| • Test di trazione del giunto                  | 1.96~2.25N                                                                                              |
| • Condizioni operative                         | Altitudine 0-5.000 m - umidità relativa 95% - temperatura -10/+50°C<br>velocità del vento (max) 15m/sec |
| • Condizioni di stoccaggio                     | 0~95% umidità relativa, temperatura -40~80°C                                                            |
| • Display                                      | 5.0" ad alta risoluzione                                                                                |
| • Visualizzazione fibre e ingrandimento        | X, Y, XY, X/Y : ingrandimento 520X                                                                      |
| • Alimentazione                                | AC 100-240V / DC 9-14V                                                                                  |
| • Numero cicli di giunzioni con batteria       | 170                                                                                                     |
| • Utilizzo interfaccia e comandi               | Pulsanti / Touch screen                                                                                 |
| • Calibrazione automatica                      | Calibrazione automatica degli archi attraverso la pressione dell'aria e la temperatura                  |
| • Durata degli elettrodi                       | 3500 archi (può essere aumentata attraverso l'uso del grinder)                                          |
| • Porte                                        | USB2.0 / MINI USB / HDMI                                                                                |