

CARATTERISTICHE TECNICHE



TIPOLOGIA DI ADAPTER	SC2	LC	MTP / MPO
Durata (cicli di inserzione)	1000	1000	1000
Temperatura di esercizio	da -40C° a +85C°	da -40C° a +85C°	da -40C° a +85C°
Materiali UL94-V0	✓	✓	✓
COLORE CORPO ADAPTER			
SM PC	Blu	Blu	Nero
SM APC	Verde	Verde	Verde
MM	Beige / Acqua	Beige / Acqua	Nero
TIPOLOGIA DI FIBRA			
SM-R 9/125	✓	✓	✓
MM 50/125 OM2 - OM3	✓	✓	✓
MM 62,5/125 OM1	✓	✓	✓
CARATTERISTICHE			
Materiale Sleeve	Zirconia (SM) Bronzo (MM)	Zirconia (SM) Bronzo (MM)	n/a
INSERTION LOSS TIPICO (dB)			
SM PC (@1310 - 1550nm)	0,10	0,10	0,10 ÷ 0,35
SM APC (@1310 - 1550nm)	0,10	0,10	0,10 ÷ 0,35
MM (@850 - 1300nm)	0,20	0,20	0,15 ÷ 0,35

COME ORDINARE

TIPOLOGIA DI ADAPTER	SC2	LC	MTP / MPO
CODICE Singolomodo PC	ADM011ZX	n/a	n/a
CODICE Singolomodo APC	ADM04ZX4	n/a	n/a