COPRIGIUNTI

Resistenti
Diversi calibri
Differenti lunghezze

FIBERNET

Central Office
Data Center
FTTH
Impianti Condominiali

COPRIGIUNTI

I coprigiunti termorestringenti vengono utilizzati per la protezione dei giunti a fusione. Sono dotati di un'anima metallica che ne mantiene la rigidità dopo la termorestrizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LUNGHEZZA	30 mm	35 mm	45 mm	60 mm
DIAMETRO FORO INTERNO	0.5 mm	0.5 mm	1.3 mm	1.3 mm
DIAMETRO PIN METALLICO	0.5 mm	0.5 mm	1.2 mm	1.0 mm
LUNGHEZZA PIN METALLICO	30 mm	35 mm	45 mm	56 mm
DIAMETRO DOPO RESTRIZIONE	1.6 mm	1.6 mm	2.5 mm	2.5 mm

DETTAGLIO PRODOTTO

FIBERNET

Fibernet Srl. Sede Legale: Viale Ventuno Aprile, 12 – 00162 Roma (RM), Italy
Sede Operativa: Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello (RM)
Capitale Sociale € 100.000,00 - P.I. e C.F.: 06557181002 - Tel. +39 06 90405039, + 39 06 90400349 - Fax +39 06 90409266
www.fibernet.it - info@fibernet.it