

SONDE PASSACAVI

Flessibili
Teste intercambiabili
Fino a 300 m

50 m

SONDE PASSACAVI

Sonda passacavi in fibra di vetro, facilitano le operazioni di posa cavo. Dotate di raccordi iniziali e finali, sono montate su aspi che favoriscono lo svolgimento e il riavvolgimento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

MATERIALE SONDA	Fibra di vetro rivestita in polipropilene							
DIAMETRO SONDA	Ø 6.0		Ø 7.5		Ø 9.0		Ø 11.0	
DIAMETRO MINIDOTTO	Ø 50 ÷ 80		Ø 63 ÷ 100		Ø 63 ÷ 125		Ø 63 ÷ 150	
RAGGIO MINIMO DI CURVATURA	400		500		620		770	
CARICO DI ROTTURA SONDA	2000		3000		4500		7500	
CARICO DI LAVORO RACCORDI	230		290		340		500	
LUNGHEZZA	50	60	100	150	200	200	250	300
DIMENSIONI	630 x 530 x 220		785 x 665 x 250		1160 x 970 x 510		1170 x 1000 x 620	
PESO	7.8	8.3	12.9	33.9	38.5	50	56.5	65

DETTAGLIO PRODOTTO

