O.T.D.R. ANRITSU 9090

35 dB dinamica

Durata batteria fino a 8 ore uso continuo

Schermo LCD 4.3”

FIBERNET

Central Office

Data Center

FTTH

Impianti Condominiali

O.T.D.R ANRITSU 9090

L' O.T.D.R. 9090 e uno strumento necessario per misurare i collegamenti ottici delle architetture FTTx. E' configurabile con diverse tipologie di dinamica e lunghezze ottiche per misurare fibre singolomodo. E' fornito di adapter FC/SC/DIN, borsa di trasporto, cavi e certificato di calibrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	190 x 96 x 48 mm
PESO	0,8 Kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 5 C / + 40 C
DISPLAY	4,3" LCD a colori (ad alta risoluzione (480 x 272 pixel)
PORTA PER SCARICARE I DATI	USB
LUNGHEZZE D'ONDA	1310/1550/1625/1650 nm
BATTERIA	8 ore
DINAMICA	Da 30 dB fino a 35 dB
CAPACITA' DI MEMORIA	Fino a 1000 tracce

DETTAGLIO PRODOTTO

FIBERNET

Fibernet Srl. Sede Legale: Viale Ventuno Aprile, 12 – 00162 Roma (RM), Italy
Sede Operativa: Via degli Olmetti, 18 - 00060 Formello (RM)
Capitale Sociale € 100.000,00 - P.I. e C.F.: 06557181002 - Tel. +39 06 90405039, + 39 06 90400349 - Fax +39 06 90409266
www.fibernet.it - info@fibernet.it