

A3

BELIEVE YOUR EYES

A3 ALLINEAMENTO SUL CLADDING GIUNTATRICE A FUSIONE

- Design dell'interfaccia grafica nuovo ed intuitivo
- Supporto per SOC
- Schermo LCD a colori da 4.3"
- Supporto per la ricarica portatile



VISTE DETTAGLIO



SPECIFICHE TECNICHE

Specifications

Modello	A3
Metodo di Allineamento	Allineamento sul Cladding (4 Motori)
Numero di fibre	Singola
Fibre utilizzabili	SM (ITU-T G.652&G.657) / MM (ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Diametro Cladding	80 ~ 150µm
Lunghezza di taglio	Diametro: 0.125mm ~ 1mm (coating) / Lunghezza di taglio 5 ~ 16mm
Valori tipici di attenuazione	SM: 0.03dB / MM: 0.01dB / DS: 0.05dB / NZDS: 0.05dB / G.657: 0.03dB (Misurato con giunzione compensata in diminuzione in accordo con gli standard ITU-T)
Riflessione	>> 60dB
Stima della perdita	Disponibile
Tempo di giunzione	Modalità veloce 7s
Metodo di giunzione	Preset 6 tipi di metodi di giunzione, Max 320 metodi disponibili
Dimensione coprigiunti	20 ~ 60mm
Tempo di riscaldamento	15s (45mm, slim 60mm), 20s (60mm)
Metodo di riscaldamento	Max 32 metodi
Test di Trazione	1.96 ~ 2.25N
Dimensioni	197L x 137P x 87A mm (compresa gomma paraurti) / 187L x 128P x 82A mm (esclusa gomma paraurti)
Peso	1.206kg (con batteria) / 0.997kg (senza batteria)
LED	2 Bianchi
Schermo	4.3" Schermo LCD a Colori, Touch Screen
Vista delle fibre	X, Y, X/Y
Ingrandimento	120 ~ 240x
Memoria dei risultati	10,000 Dati di giunzione / 10,000 Immagini di giunzione
Alimentazione	AC Input 100 ~ 240V, DC Input 9 ~ 14V
Ingressi	USB Tipo C
Caratteristiche batteria	3000mAh Capacità Batteria, Mediamente 150 Cicli (Giunzione + Riscaldamento) 200 cicli in Modalità risparmio energetico (Giunzione + Riscaldamento)
Durata elettrodi	5500 archi

CONFEZIONE Standard

Modello / N parti	Descrizione	
	Unità Principale	
A3	Giuntatrice	
	Accessori Standard	
V11	Taglierina	1 cad.
FH-45	Holder	1 set
FH-SOC-L	SOC Holder	1 cad.
HTS-SOC-05	Copertura fornello per SOC	1 cad.
JS-1618	Adattatore AC	1 cad.
CG-22	Vassoio di raffreddamento	1 cad.
E-50	Elettrodo	1 set
LBT-3000-02	Batteria (3000mAh)	1 cad.
ACC-25	Cavo di Alimentazione	1 cad.
USB-8P	Cavo USB	1 cad.
USB-9P	Cavo USB	1 cad.
ICC-54	Valigetta	1 cad.
IWS-05	Postazione di lavoro per A2, A3	1 cad.
ST-01	Tracolla (Valigetta)	2 cad.
	Guida Rapida	1 cad.

*USB-8P Cavo da USB-C a USB-A (Maschio)

*USB-9P Cavo da USB-C a USB-A (Femmina)

! Le informazioni in questo catalogo possono essere soggette a cambiamento senza preavviso.

CONFEZIONE Optional

Modello / N parti	Descrizione	
TK02-AP01	Dispenser Alcohol	1 cad.
TK02-MP01	Stripper	1 cad.
EG-18	Smerigliatrice dell'elettrodo	1 cad.
PS-60S	Coprigiunti (60 mm)	1 set (100 cad)

CONDIZIONI E TEST AMBIENTALI

Tipo	Descrizione
Condizioni Operative	Altitudine: 0 ~ 5000 m Umidità: 0 ~ 95%, asciutto Temperatura: -10 ~ 50 °C Vento: fino a 15 m/sec
Condizioni Stoccaggio	Umidità: 0 ~ 95%, asciutto Temperatura: -20 ~ 60 °C
Test di Resistenza	Resistenza agli urti : 76 cm Esposizione alla polvere : 0.1 to 500 um Resistenza alla Pioggia : 10 mm/h per 10 min

- Resistenza all'acqua (IPx2)
- Resistenza agli urti (caduta da 76 cm)
- Resistenza alla polvere (IP5X)



*Non garantiamo e non siamo responsabili per i danni causati alla manomissione del prodotto in base alle condizioni di cui sopra.