

VIEW 8 PRO

BELIEVE YOUR EYES

ALLINEAMENTO PREMIUM SUL CORE GIUNTATRICE COLLEGATA IN CLOUD SISTEMA DI GESTIONE E OPERATIVO

- Modulo IoT incorporato per la comunicazione dati mobile
- Sistema tracciamento operazioni in tempo reale online
- Tecnologia di allineamento preciso sul core della fibra
- Piattaforma Attiva per la gestione delle risorse e del lavoro
- Touch Screen LCD a colori da 5"
- Doppio tocco (Zoom In & Out)
- Interfaccia altamente User Friendly con Video Esplicativi
- Batteria ad Alta Capacità
- CMOS ad Alta Definizione
- CPU Industriale Avanzata multi-core



SCOPRI I VANTAGGI DEL PIANO
INDUSTRIA 4.0

SISTEMA DI GESTIONE CLOUD
CARATTERISTICHE



GESTIONE
LAVORAZIONI



GESTIONE
DISPOSITIVO



TRACCIAMENTO
IN TEMPO REALE



GESTIONE
REPORT & DATA

DESCRIZIONE

VIEW 8 PRO, la giuntatrice con allineamento sul core ottimizzato con le specifiche migliori al mondo, offre la massima efficienza attraverso tempi di giunzione in modalità veloce da 6s e tempi di riscaldamento di 9s.
La giuntatrice è equipaggiata con un modulo IoT incorporato che comunica con l'INNO's View Pro Cloud Management System per operare e gestire lo strumento in tempo reale. Questa soluzione innovativa basata su cloud è progettata per creare l'esperienza di lavoro e giunzione più avanzata e meno complessa possibile.

View Pro Cloud Management System

View Pro Management System è una piattaforma software integrata basata su cloud per le giuntatrici INNO. Questo sistema innovativo basato sull'applicazione web permette sia ai tecnici che ai gestori delle giuntatrici di massimizzare l'utilizzo delle sue risorse e raggiungere il maggior livello di efficienza sul lavoro. Le comunicazioni in tempo reale con diritti e opzioni di accesso a più livelli per gestire commesse, giuntatrici, ricezione e l'invio dei report sono solo una piccola parte dei processi innovativi offerti dalla serie VIEW PRO



Giuntatrici INNO Serie Pro

Server iCloud INNO

Connessi al View Pro Management System tramite web per accedere e gestire le giuntatrici

FUNZIONI

viewPro
Tracciamento in tempo reale

viewPro
Gestione Report & Data

viewPro
Gestione Dispositivo

viewPro
Gestione Lavori & Azioni

PANNELLO DI CONTROLLO

Gestione Lavoro/Operazioni

Condividi e gestisci il lavoro per massimizzare l'efficienza e la produttività

Gestione Dispositivo

Gestisci le esigenze di manutenzione e assistenza delle giuntatrici come aggiornamento SW, calibrazione, pezzi di ricambio

Sistema Pop-up per alert e messaggi

Alert e messaggi automatici per indicare lo status della macchina

Servizio basato su Cloud

Accessibile da PC con opzioni di accesso a più livelli

Creazione di report in tempo reale

Risultati di giunzione, posizioni, report, e altri dati ricevuti istantaneamente.

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche Generali

Tipo	Descrizione
Modello	VIEW 8 PRO
Metodo di Allineamento	Allineamento sul Core
Numero di fibre	Singola
Fibre utilizzabili	SM (ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS (ITU-T G.653) / NZDS (ITU-T G.655)
Diametro Cladding	80 ~ 150µm
Lunghezza di taglio	5 ~ 16mm
Valori tipici di attenuazione ^{1*}	SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB
Riflessione	>> 60dB
Stima della perdita	Disponibile
Tempo di giunzione ^{2*}	Mod. Veloce : 6 sec (~) / SM Mod. Auto : 8 sec (~)
Metodo di giunzione	Max 128 metodi
Dimensione coprigiunti	20 ~ 60mm
Tempo di riscaldamento ^{3*}	Modalità veloce: 9 sec (~)
Metodo di riscaldamento	Max 32 metodi
Test di trazione	1.96 ~ 2.25N
Dimensioni	143L x 158P x 162A mm (compresa gomma paraurti) / 130L x 157P x 150A mm (esclusa gomma paraurti)
Peso	2.78 kg (con batteria) / 2.12 kg (senza batteria)
LED	2 White
Schermo	5.0" Schermo LCD a Colori, Touch Screen
Vista delle fibre	X, Y, XY, X/Y
Ingrandimento	320 ~ 520x
Memoria dei risultati	10,000 Dati di giunzione / 10,000 Immagini di giunzione
Alimentazione	AC Input 100 ~ 240V, DC Input 9 ~ 14V
Ingressi	USB Tipo C / Nano SIM
Caratteristiche batteria ^{4*}	9000mAh Capacità Batteria, Mediamente 355 Cicli (Giunzione + Riscaldamento)
Durata elettrodi ^{5*}	5500 archi

Condizioni Ambientali

Tipo	Descrizione
Condizioni Operative	Altitudine: 0 ~ 5000 m Umidità: 0 ~ 95%, asciutto Temperatura: -10 ~ 50 °C Wind: up to 15m/sec
Condizioni Stoccaggio	Umidità: 0 ~ 95%, asciutto Temperatura: -40 ~ 80 °C

Test Ambientale


Tipo	Descrizione
Protezione all'acqua	IPx2
Resistenza agli urti	Caduta da 76 cm
Protezione alla polvere	IP5X



Note

- * 1: Misurato attraverso metodo di riduzione pertinente agli standard ITU-T e IEC
- * 2: Misurato a temperatura ambiente. Il tempo di giunzione può variare a seconda delle condizioni ambientali, del tipo di fibra e delle caratteristiche della fibra.
- * 3: Misurato a temperatura ambiente. Il tempo di riscaldamento dipende dalle condizioni ambientali, dal tipo di coprigiunto e dalle condizioni di carica della batteria
- * 4: Condizioni di test
(1) Tempo di giunzione e riscaldamento : ciclo di 2 minuti ; (2) Batteria completamente carica ; (3) A temperatura ambiente ; (4) Luminosità schermo 70%
- * 5: Il ciclo di vita dell'elettrodo dipende dalle condizioni ambientali, dal tipo di fibra e dal metodo di giunzione.

PESO E DIMENSIONI



Vista dettaglio



Altezza: 162 mm
Larghezza: 143 mm
Profondità: 158 mm
Peso: 2.12 kg

CONFEZIONE

Confezione Standard

Modello / N parti	Descrizione	
	Unità Principale	
VIEW 8 PRO	Giuntatrice	
	Accessori Standard	
V11	Taglierina	1 cad.
FH-45	Holder	1 set
FH-SOC-R	SOC Holder	1 cad.
HTS-SOC-04	Copertura Fornello per SOC	1 cad.
JS-180300	Adattatore AC	1 cad.
CG-22	Vassoio di Raffreddamento	1 cad.
E-50	Elettrodo	1 set
LBT-30	Batteria	1 cad.
ACC-25	Cavo di Alimentazione	1 cad.
USB-7P	Cavetto USB Tipo C - Tipo A	1 cad.
ICC-51	Valigetta	1 cad.
ST-01	Tracolla (Valigetta)	1 cad.
Guida Rapida		1 cad.

Optional

Modello / N parti	Descrizione	
TK02-AP01	Dispenser Alcool	1 cad.
TK02-MP01	Stripper	1 cad.
CJ-11	Cavo Accendisigari	1 cad.
EG-18	Smerigliatrice dell'Elettrodo	1 cad.
PS-60S	Coprigiunti (60 mm)	1 set (100 cad)

SISTEMA DI GESTIONE VIEW PRO

	Specifiche
Sito	www.innoinstrument.com

QR Code



ISTRUZIONI VIEW PRO CLOUD MANAGEMENT SYSTEM

Le informazioni in questo catalogo possono essere soggette a cambiamento senza preavviso.