



LADY

Macchina Soffiacavo

Made in Italy



Macchina soffiacavo per applicazioni FTTH

Cavi da $\varnothing 1,2$ fino a $\varnothing 10$ mm e mini-tubi da $\varnothing 5$ mm a $\varnothing 16$ mm

LADY MACCHINA SOFFIACAVO

DATI TECNICI

Velocità di posa	0 - 80 m/min	Dimensioni	235 x 224 x 140 mm
Diametro cavi (min - max)	da 1,2 a 10 mm	Dimensioni (con valigetta)	475 x 415 x 245 mm
Diametro tubi (min - max)	da 5 a 16 mm	Peso	6 Kg
Pressione massima aria	16 bar	Peso (con valigetta accessoriata)	13,8 Kg
Forza di spinta massima	> 150 N	Porta USB	Si
Custodia	valigetta impermeabile	Distanza massima di posa ¹	1000 m

1. Test condotto da FIBERNET usando circuiti reali. La distanza varia in base alle condizioni: circuito, numero di curve, tipo di tubi e utilizzo.



ACCESSORI INCLUSI

Set di adattatori per mini-tubi	$\varnothing$ 12 - 14 mm
Set di adattatori per cavi	$\varnothing$ 6÷9 mm
Chiavi esagonali	$\varnothing$ 2 - 3 - 8 mm
Taglierina per tubi	tubi da $\varnothing$ 0 - 25 mm
Tubo dell'aria con valvola	5 m con connettore ad innesto rapido
Lubrificante	1 L
Custodia	Valigetta impermeabile

MOTORE ELETTRICO E AZIONAMENTO

DATI TECNICI

Robusta valigia impermeabile	410 x 340 x 205 mm
Peso	13 kg
Coppia nominale	2,8 Nm
Potenza nominale	250 W
Corrente nominale	6,8 A
Batteria agli ioni di litio	36 V - 15 A
Alimentatore	36 V - 2,5 A
Pulsante di emergenza pushlock	Si
Limitatore di coppia	Si



DATI TECNICI

Potenza motore	6.5 HP	Regolazione pressione aria in uscita	12 bar - 0-1100 kPa
Pressione massima	12 bar	Regolazione valvola pilota	12 bar - 900-1150 kPa
Capacità serbatoio aria compressa	37 L	Dimensioni	880 x 500 x 740 mm
Capacità serbatoio carburante	3,6 L	Peso	70 Kg
Portata aria compressore	580 L	LwA compressore	97 dBA

