

# TRASMETTITORE OTTICO OVERLIGHT



CWDM, DAB/UHF/SAT  
1310nm  
Pwr 10 dBm

# TRASMETTITORE OTTICO OVERLIGHT

Trasmettitore Ottico Overlight - Alto livello di uscita che lo rende ideale per installazioni condominiali  
Televs cod. 237503



## CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingressi/Bandes			TERR	V	H	
Intervallo di frequenze	MHz		47 ... 694	290 ... 2340	290 ... 2340	
Livello di ingresso	dBμV		83 ... 95	70 ... 85	70 ... 85	
Alimentazione ingressi	Vdc		11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7	--	
Passaggio di corrente massimo	mA		500	500	--	
Passaggio di corrente massimo totale ingressi	mA		720			
Impedenza	Ω		75			
Laser			MQW-DFB uncooled			
Lunghezza d'onda	nm		1310			
Potenza ottica di uscita	dBm		10			
Connettori RF			"F" femmina			
Connettori ottici			SC/APC			
Alimentazione	Vdc		12 ... 18			
Potenza massima assorbita	W		5,6			
Consumo attuale	mA		< 430			
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45			
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac		100 ... 240			
Corrente max. ingressi dell'alimentatore	mA		600			
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc		12			
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A		1,5			