

TRASMETTITORE OTTICO OVERLIGHT



CWDM, DAB/UHF/SAT
1550nm
Pwr 9 dBm

TRASMETTITORE OTTICO OVERLIGHT

Trasmettitore Ottico Overlight - Alto livello di uscita che lo rende ideale per installazioni condominiali
Televs cod. 237504



CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingressi/Bandes			TERR	V	H
Intervallo di frequenze	MHz	47 ... 694	290 ... 2340	290 ... 2340	
Livello di ingresso	dBμV	83 ... 95	70 ... 85	70 ... 85	
Alimentazione ingressi	Vdc	11,7 ... 17,7	11,7 ... 17,7	--	
Passaggio di corrente massimo	mA		500	500	--
Passaggio di corrente massimo totale ingressi	mA		720		
Impedenza	Ω		75		
Laser			MQW-DFB uncooled		
Lunghezza d'onda	nm		1550		
Potenza ottica di uscita	dBm		9		
Connettori RF			"F" femmina		
Connettori ottici			SC/APC		
Alimentazione	Vdc		12 ... 18		
Potenza massima assorbita	W		5,6		
Consumo attuale	mA		< 430		
Temperatura di funzionamento	°C		-5 ... 45		
Tensione d'ingresso dell'alimentatore	Vac		100 ... 240		
Corrente max. ingressi dell'alimentatore	mA		600		
Tensione d'uscita dell'alimentatore	Vdc		12		
Max. corrente d'uscita dell'alimentatore	A		1,5		